

Energia feladás 5 m magasan  
 Víz felsőmosóhoz: 1". 4-6bar,  
 150 liter/min, golyóscsappal lefelé  
 Sűr. levegő: 6 bar, 1/2",  
 golyóscsappal lefelé,  
 (vevő építi)

Frissvíz alvázmosóhoz  
 1", 4-6 bar, 150 liter/min,  
 golyóscsappal lefelé  
 (vevő építi)

Villamos betáp alvázmosóhoz:  
 400/230V 50Hz,  
 3\*25A, kábel 5\*4mm<sup>2</sup>  
 (vevő építi)

Alvázmosó vizellátó

Alvázmosó szivattyú

2" acélcső

Utőüleptető +  
 szivattyúfeladó

Csatornába  
 NA 200

Használtvízcső  
 búvárszivattyútól  
 63 KPE

C-sín kábelnek  
 (szállítva)

C-sín tartó  
 (szállítva)

2-2,5 m

Padlólejtés 1%

Aknarács

aknamélység -1,6 m

Alvázmosó (opció)

Padlólejtés 1%

Kerékvezető  
 (opció)

Gépsín  
 (szállítva)

Csarnokhossz 25m

Kábelcsatorna a kapcsoló-  
 szekrény és energia feladási  
 hely között 100x50 mm  
 (vevő építi ki)

Villamos betáp felsőmosóhoz:  
 380/220V 50Hz, 3\*25A, kábel 5\*4mm<sup>2</sup>  
 (vevő építi)

Kapcsolószekrény: Sz:600, M:800, Mély:250  
 Kábelcsatorna a pulthoz 50x50, (vevő építi)

Kezelőpult

Kezelőhelyiség  
 (Ajánlott a csarnok  
 közepére helyezni.)

Jármű be

Jármű ki

Csarnokszélesség min. 5,6m

Kapu 4200/4500

Sínközép 3540

400

3400

Belső 2600

600

4650

Kapu 4200/4500

kb. 2 m

Géphossz 2250

Az ábrázolt gép balos betáplálású,  
 a jobb kivétel ennek tükörképe.

Csarnokmagasság: gépmagasság +0,5 m, javasolt 6 m.

Figyelem, az alvázmosó és az olajfogó műtárgy  
 külön fólián lekapcsolható

		Felület	Méretarány 1:100	Tétel	Mennyiség
		Dátum	Név		
		Rajzolta	2010.04.08.	Kozák Z.	
		Ellenőrizte		Fazekas A.	
		Szabvány			
		Autó-Fitt Kft., H 9400 Sopron, Somfalvi u.14. Tel: +36 99 510-096			Oldal 1
		Állapot	Változtatások	Dátum	Név
		AF-xx			Oldal 1

Autó-Fitt haszonjárműmosó  
 Telepítési vázlat V6

AF-xx